



1. Расшифровка обозначений применяемых в чертеже:
 AV - клапан выпуска модулятора; EV - клапан отсечки модулятора; OV - общий вывод модулятора; кл.31 - "Масса" для питания электроники;
 Кл.1 - диагностические линии (ISO9141); кл.30 - "24В" от кнопки выключения массы; кл.15 - "24В" от замка выключения стартера и прибор.; кл.57, кл.57' - стоп-сигнал; кл.51 - подсветка.
 2. Цвета проводов: Б-белый, К-красный, Р-розовый, Кч-коричневый, Ч-черный.
 3. Элементы начерченные штриховой линией устанавливаются опционально.
 4. Входы разъемов со стороны проводов.
 5. Неуказанные в схеме сечения проводов от 0,75 до 1,5 мм².
 6. Неуказанные в схеме цвета проводов - розовые.

6310E9-3861204-000 33			
Изм./Лист	И/Доким	Подп.	Дата
Разработ./Вирховский			
Пров./Вирховский			
Т.контр./Белозеров			
Н.контр./Белозеров			
Учв./Хорсавой			
Электроворудование ABS тормозов Схема электрическая принципиальная			
Лит.	Масса	Исход.	
Лист	Листов 1		
МАЗ УГК			
Формат А3x4			