

**Дополнение 251069-0000020-10 ДРЭ
к Руководству по эксплуатации 251069-0000020 РЭ**

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Контролировать состояние шлангов системы гидропривода вентилятора (ГПВ) на предмет наличия трещин внешней оболочки, а так же подтеканий в местах обжимки фитингов. В случае появления указанных дефектов, шланги заменить. (Ориентировочный срок службы шлангов системы ГПВ около 4-х лет.)

4.1.5.1 ГИДРОПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА

УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ГИДРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА

ВНИМАНИЕ! КОНТРОЛИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ ШЛАНГОВ СИСТЕМЫ ГИДРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА (ГПВ) НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ТРЕЩИН ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ, А ТАК ЖЕ ПОДТЕКАНИЙ В МЕСТАХ ОБЖИМКИ ФИТИНГОВ. В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДЕФЕКТОВ, ШЛАНГИ ЗАМЕНИТЬ. (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ШЛАНГОВ ОКОЛО 4-Х ЛЕТ.)

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОБУСА

5.3 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

5.3.1 ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕО)

Контролировать состояние шлангов системы гидропривода вентилятора (ГПВ) на предмет наличия трещин внешней оболочки, а так же подтеканий в местах обжимки фитингов. В случае появления указанных дефектов, шланги заменить.

Ориентировочный срок службы шлангов системы ГПВ около 4-х лет.

5.3.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОБКАТКИ (ТО-2000)

Контролировать состояние шлангов системы гидропривода вентилятора (ГПВ) на предмет наличия трещин внешней оболочки, а так же подтеканий в местах обжимки фитингов. В случае появления указанных дефектов, шланги заменить.

Ориентировочный срок службы шлангов системы ГПВ около 4-х лет.

5.3.3 ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1)

Контролировать состояние шлангов системы гидропривода вентилятора (ГПВ) на предмет наличия трещин внешней оболочки, а так же подтеканий в местах обжимки фитингов. В случае появления указанных дефектов, шланги заменить.

Ориентировочный срок службы шлангов системы ГПВ около 4-х лет.

5.3.4 ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-2)

Контролировать состояние шлангов системы гидропривода вентилятора (ГПВ) на предмет наличия трещин внешней оболочки, а так же подтеканий в местах обжимки фитингов. В случае появления указанных дефектов, шланги заменить.

Ориентировочный срок службы шлангов системы ГПВ около 4-х лет.